

Leverandørbrugsanvisning efter 91/155/EØF

1. Identifikation af stoffet/materialet og af fremstiller, leverandør eller importør

Identifikation af stoffet eller materialet:

PR-nr.: 1324454

Tectylfjerner AGS 27

Anvendelse:

Til fjernelse af tectyl. Påføres med pensel eller svamp.

Identifikation af leverandør:

LTL Anti-Graffiti System ApS

Skovvej 28, Mårum

Tlf. 48 79 27 40

3230 Græsted

Fax. 48 79 27 47

Nødtelefon:

48 79 27 40

e-mail: ltdryice@larsen.mail.dk

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

% w/w	Stofnavn	CAS	EINECS/ELINCS	Stofklassificering	Note
30-100	2-Ethylhexyl-2-ethylhexanoat	7425-14-1	231-057-1	-	-
< 1	Dipropylenglycolmethylether	34590-94-8	252-104-2	-	1
1-5	Emulgator	-	-	-	-
5-10	Fortykningsmiddel	-	-	-	-

1) Stoffet er et organisk opløsningsmiddel.

3. Fareidentifikation

Væske med mindre end 1% organisk opløsningsmiddel.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:

Bring personen i frisk luft. Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge.

Hud:

Fjern forurenede tøj. Skyl huden og vask grundigt med vand og sæbe.

Øjne:

Skyl straks grundigt med vand eller fysiologisk saltvand. Evt. kontaktlinser fjernes, og øjet spiles godt op. Ved fortsat irritation: Søg læge.

Indtagelse:

Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. Holdes under opsyn. Ved ubehag: Søg læge.

Information:

Vis denne brugsanvisning til læge eller skadestue. I tilfælde af forgiftning kan den behandlende læge kontakte Giftinformationen, tlf.: 35 31 60 60.

5. Brandbekæmpelse

Forholdsregler ved brand:

Undgå indånding af røggasser.

Slukningsmidler:

Pulver eller kulsyre.

Særlige farer ved eksponering:

Ved brand afgives meget giftige gasser.

Særlige personlige værnemidler:

Brug trykluftmaske ved kraftig røgudvikling.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlig beskyttelse:

Brug personlige værnemidler - se punkt 8. Begræns spredning. Sørg for god udluftning.

Miljøbeskyttelse:

Undgå udledning til kloak. Se punkt 12. Informer de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne.

Metoder til oprydning:

Opsuges med klud, granulat eller lign. Opsamles i egnede plastbeholdere. Efterskyl grundigt med vand.

Videre håndtering af affaldet: se punkt 13 (Bortskaffelse).

7. Håndtering og opbevaring

I veltillukket beholder, køligt og tørt.

Særlige anvendelser:

Se anvendelse - punkt 1

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler**Forholdsregler ved brug:**

Sørg for effektiv ventilation. Undgå kontakt med hud og øjne. Vask straks, hvis huden bliver forurennet. Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdsministeriets bek. om arbejdets udførelse).

Grænseværdi: 50 ppm = 300 mg/m³ (Dipropylenglycolmethylether) H Stoffet kan optages gennem huden.

Personlige værnemidler:**Indånding:**

Ved påføring med pensel eller lign. er åndedrætsværn normalt ikke nødvendigt.

Hud:

Ved påføring med pensel eller rulle anvendes handsker af f.eks. neopren, nitrilgummi eller PVC. Gennembrudstid: >480 min. Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden handsker.

Øjne:

Ved stænkende arbejde anvendes ansigtsskærm og enten hætte, hjelm eller kasket med stor skygge.

Ved efterfølgende højtryksrensning med vand:

Brug godkendt maske med kombinationsfilter A/P2 (brunt/hvidt - organiske dampe). Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger. Desuden anvendes overtræksdragt, anviste handsker og hætte.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

-

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende:	Gullig væske
Lugt:	Svag lugt
pH:	-
Kogepunkt (°C):	265-273
Smeltepunkt (°C):	-63
Flammepunkt (°C):	144
Ekspløsningsgrænser (%):	-
Damptryk (mbar) v/20°C:	-
Relative vægtylde (g/cm³):	0,87
Vandopløselighed:	Uopløselig

10. Stabilitet og reaktivitet**Stabilitet:**

Stabil ved normal håndtering.

Forhold, der skal undgås:

Undgå kraftig opvarmning.

Materialer, der skal undgås:

Kraftige oxidationsmidler.

Farlige nedbrydningsprodukter:

Ingen særlige.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)**Optagelsesvej:**

Hud, lunger og mavetarmkanal.

Korttidsvirkninger:**Indånding:**

Kan evt. give irritation af luftvejene.

Hud:

Produktet kan irritere huden. Dipropylenglycolmethylether kan optages gennem huden.

Øjne:

Stænk kan virke irriterende med rødme.

Indtagelse:

Irritation af mavetarmkanalen.

Langtidsvirkninger:

Indånding af høje koncentrationer eller hyppig indånding af selv små mængder organisk opløsningsmiddel kan give skader på bl.a. lever, nyrer og centralnervesystem (herunder hjerneskader).

12. Miljøoplysninger**Økotoksicitet:**

-

Mobilitet:

-

Persistens og nedbrydelighed:

2-Ethylhexyl-2-ethylhexanoat forventes at være biologisk nedbrydeligt.

Bioakkumuleringspotentiale:

-

Andre negative virkninger:

-

13. Bortskaffelse**Affald:**

Til kommunal opsamlingsplads eller Kommunekemi.

Kemikalieaffaldsgruppe:

H

Z/H

Z/H

Affaldsfraktion:

03.21

05.99

05.99

EAK-kode (affaldskatalog nr.):

20 01 112 (rester)

08 01 14 (Slam fra fjernelse af graffiti/maling)

15 02 03 (Spild, absorptionsmidler, aftørringsklude o.l.)

14. Transportoplysninger**ADR: -****UN: -**

Ikke omfattet af transportreglerne.

15. Oplysninger om regulering**Indeholder: -****EF-nr.: -**

PR-nr.: 1324454

Faresymbol:**R og S-sætninger**

ALTox a/s har d. 1. oktober 2003 vurderet, at materialet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse.

Krav om arbejdspladsbrugsanvisning iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om materialer med indhold af flygtige stoffer herunder organiske opløsningsmidler.

1993-kodenr.:

00 - 1

Anvendelsesbegrænsning:

Må ikke bruges af unge under 18 år (jf. dog Arbejdsministeriets bek. om unges farlige arbejde).

Krav om særlig uddannelse:

Materialet må kun anvendes af personer, som nøje er instrueret i arbejdets udførelse og som har kendskab til indholdet i denne brugsanvisning.

Det tilrådes at deltage i et kursus ved LTL ANTIGRAFFITISYATEM om anvendelse af produktet.

Intet

16. Andre oplysninger**Udgave:**

4

(Revisions)dato:

1. oktober 2003

Ændring i punkt:

Firmanavn

Udarbejdet af: ALTox a/s - Godthåbsvej 177 - 2720 Vanløse - Tlf. 38 34 77 98 - Fax 38 34 77 99 / PW - Kvalitetskontrol: EL