

Leverandørbrugsanvisning efter 91/155/EØF

1. Identifikation af stoffet/materialet og af fremstiller, leverandør eller importør

Identifikation af stoffet eller materialet:

PR-nr.: 1106246

Neutraliseringsvæske BPS 7315

Anvendelse:

Til at neutralisere overflader, der skal males eller beskyttes mod graffiti. Kan bruges på følgende overflader: puds, kalksandsten, marmor, beton og teglsten. Påføres med pensel.

Dosering: Fortyndes i forholdet 1:10 inden brug.

Identifikation af leverandør:

LTL Anti-Graffiti System ApS

Tlf. 48 79 27 40

Skovvej 28, Mårum

Fax. 48 79 27 47

3230 Græsted

e-mail: ltdryice@larsen.mail.dk

Nødtelefon:

48 79 27 40

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

% w/w	Stofnavn	CAS	EINECS/ELINCS	Stofklassificering	Note
5-10	Phosphorsyre	7664-38-2	231-633-2	C;R34	-
1-5	Citronsyre monohydrat	5949-29-1	201-069-1	Xi;R36	-
1-5	Tridecylalkoholethoxylat	9043-30-5	-	Xi;R36/38	-
1-5	Dipropylenglycol	25265-71-8	203-821-4	Xi;R36/38	-

Ordlyd af R-sætning(er) - se punkt 16.

< 5 Nonionisk tensid

5-15 Phosphat

3. Fareidentifikation

Lokalirriterende væske.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:

Bring personen i frisk luft. Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge.

Hud:

Forurennet tøj fjernes straks. Skyl huden og vask grundigt med vand og sæbe. Ved fortsat irritation: Søg læge.

Øjne:

Skyl straks med vand eller fysiologisk saltvand i mindst 15 min. Evt. kontaktlinser fjernes, og øjet spiles godt op. Søg i alle tilfælde læge. Skyllingen fortsættes under transport til læge/sygehus.

Indtagelse:

Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. **Fremkald ikke opkastning.** Indtræffer opkastning, holdes hovedet lavt, for at undgå maveindhold i lungerne. Tilkald da straks ambulance.

Information:

Vis denne brugsanvisning til læge eller skadestue. I tilfælde af forgiftning kan den behandlende læge kontakte Giftinformationen, tlf.: 35 31 60 60.

5. Brandbekæmpelse

Forholdsregler ved brand:

Produktet kan ikke brænde.

Slukningsmidler:

Ikke relevant.

Særlige farer ved eksponering:

Ingen særlige.

Særlige personlige værnemidler: -

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlig beskyttelse:

Brug personlige værnemidler - se punkt 8. Begræns spredning.

Miljøbeskyttelse:

Må ikke kommes i kloakken. Se punkt 12. Informer de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne.

Metoder til oprydning:

Opsuges med klud, granulat eller lign. Opsamles i egnede plastbeholdere. Efterskyl grundigt med vand.

Videre håndtering af affaldet: se punkt 13 (Bortskaffelse).

7. Håndtering og opbevaring

I veltillukket originalbeholder, køligt og adskilt fra baser.

Forsvarligt, utilgængeligt for uvedkommende, adskilt fra levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.l.

Særlige anvendelser:

Se anvendelse - punkt 1

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler**Forholdsregler ved brug:**

Sørg for effektiv ventilation. Undgå indånding af aerosoltåger. Undgå kontakt med hud, øjne og klæder. Vask straks, hvis huden bliver forurenede. Skift straks forurenede tøj. Der skal være adgang til vand og øjenskylleflaske.

Grænseværdi: 1 mg/m³ (Phosphorsyre)

Personlige værnemidler:**Indånding:**

Normalt ikke nødvendigt.

Hud:

Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi.

Det har ikke været muligt at finde data for gennembrudstid af BPS 7315, så det må anbefales at udskifte handsken ved spild på denne, eller at kontakte handskeleverandøren for evt. gennembrudstid. Overtræksdragt skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter mod hudkontakt med produktet.

Øjne:

Ved stænkende arbejde skal anvendes ansigtsskærm samt enten hætte, hjelm eller kasket med stor skygge.

Ved efterfølgende højtryksrensning med vand:

Brug godkendt maske med kombinationsfilter A/P2 (brunt/hvidt). Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger. Desuden anvendes overtræksdragt, anviste handsker og hætte.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

-

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende:	Klar væske
Lugt:	Svag lugt
pH i koncentrat:	1-2
Kogepunkt/kogepunktsinterval (°C):	ca. 100
Smeltepunkt (°C):	-5
Flammepunkt (°C):	-
Damptryk mbar v/20°C:	-
Relative vægtfylde g/cm³:	1,03
Vandopløselighed:	Fuldstændig

10. Stabilitet og reaktivitet**Stabilitet:**

Stabil ved normal håndtering.

Forhold, der skal undgås:

Undgå kraftig opvarmning.

Materialer, der skal undgås:

Reagerer med baser under stærk varmeudvikling. Kan angribe visse metaller under udvikling af hydrogen. Hydrogen kan danne eksplosive blandinger med luft.

Farlige nedbrydningsprodukter:

Ved brand afgives meget giftige gasser.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)**Optagelsesvej:**

Mavetarmkanal.

Korttidsvirkninger:**Indånding:**

Indånding af dampe ved normal brug er ikke sandsynlig. Aerosoltåger irriterer luftvejene.

Hud:

Irriterer huden. Kan virke udtørrende med risiko for sprækkedannelse.

Øjne:

Stærk virker stærkt irriterende med rødme og smerter. Kan give synsforstyrrelser.

Indtagelse:

Kraftig irritation af slimhinden i mavetarmkanalen. Der kan opstå mavesmerter, diarré, kvalme og opkastning.

Langtidsvirkninger:

Langvarig eller hyppig hudkontakt kan medføre irritation, tør sprækket hud og eksem.

12. Miljøoplysninger**Økotoxicitet:**

-

Mobilitet:

Produktet BPS 7315 er let opløseligt i vand og spredes dermed let i vandmiljøet.

Persistens og nedbrydelighed:

-

Bioakkumuleringspotentiale:

-

Andre negative virkninger:

Produktet er stærkt surt og kan forrykke økosystemernes pH-værdi.

13. Bortskaffelse**Affald:**Kemikaliet skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning.**Kemikalieaffaldsgruppe: Affaldsfraktion:****EAK-kode (affaldskatalog nr.):**

H 03.22

08 01 11 (Rester)

Z 05.99

15 02 02 (Absorbtionsmidler, aftørningsklude o.l.)

14. Transportoplysninger:**ADR:** -**UN:** -

Ikke omfattet af transportreglerne.

15. Oplysninger om regulering**EF-nr.:** -**PR-nr.:** 1106246**Faresymbol:****Indeholder:**Phosphorsyre 5-10%

< 5% Nonionisk tensid

5-15% Phosphater

R og S-sætninger

R 36/38: Irriterer øjnene og huden.

S 26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

1993-kodenr.:

00 - 3


Anvendelsesbegrænsning:

-

Krav om særlig uddannelse:

Materialet må kun anvendes af personer, som nøje er instrueret i arbejdets udførelse og som har kendskab til indholdet i denne brugsanvisning.

Det tilrådes at deltage i et kursus ved LTL ANTIGRAFFITISYSTEM om anvendelse af produktet.



Lokalirriterende

16. Andre oplysninger**R-sætninger angivet under punkt 2:**

R 34: Ætsningsfare.

R 36: Irriterer øjnene.

R 36/38: Irriterer øjnene og huden.

Udgave:

6

(Revisions)dato:

1. oktober 2003

Ændring i punkt:

Firmanavn

Udarbejdet af: ALTox a/s - Godthåbsvej 177 - 2720 Vanløse - Tlf. 38 34 77 98 - Fax 38 34 77 99 / PW - Kvalitetskontrol: EL